



### OLIO SPRAY MULTIUSO

**Campi di applicazione:** pulizia, mantenimento e lubrificazione dei componenti grippati come viti, bulloni, collegamenti di catene, giunti, leve, molle, valvole, cerniere. Le zone pulite sono temporaneamente protette dalla ruggine. Dopo il trattamento, la funzionalità dei componenti è completamente recuperata; attenua i rumori.

**Vantaggi e benefici:** elevato potere di penetrazione e dissoluzione. Facilita lo smontaggio e assicura una buona protezione dei componenti. Applicazioni numerose nella fase di manutenzione. Sei effetti in prodotto unico: allenta e protegge dalla ruggine, protegge dall'umidità, favorisce il contatto elettrico, lubrificazione dei punti più usurati, cura del metallo, inibisce la corrosione.

**Applicazione:** per risultati migliori, in primo luogo pulire meccanicamente le parti da trattare. Spruzzare un abbondante quantità di prodotto e lasciarlo agire a seconda della profondità e la penetrazione della ruggine. Ripetere parecchie volte se necessario. Se utilizzato come lubrificante, spruzzare copiosamente e rimuovere gli eccessi. Da utilizzare soltanto in combinazione con lubrificanti adatti.

Imballaggio: 400 ml Spray  
(scatole cartone 10 pezzi)

**DATI TECNICI**

	<b>Norme</b>	<b>Condizioni</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Valore</b>
<b>Olio Base</b>				
Tipo				Olio minerale
Viscosità	DIN 51 562 - 1	+ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	4
Classe di viscosità	DIN 51 519	DIN 51 562-1,40°C	ISO VG - Class	5
Punto di goccia	DIN ISO 3016	3°C Step	°C	- 33
Temperatura di infiammabilità	DIN EN 22 179		°C	63
<b>Dati di applicazione</b>				
Densità	DIN EN ISO 3838	+ 20°C	g/ml	0.84
Colore				colore chiaro
<b>Campo termico di applicazione</b>				
Temperatura minima			°C	- 30
Temperatura , massima			°C	+ 60
<b>Prove di protezione contro la corrosione</b>				
Test di condensa Prove con acqua	DIN 50 017	9 µ m	h	194

I dati di questa scheda sono il risultato della nostra esperienza e vengono garantiti da ulteriori prove. Viste le diverse possibilità di applicazione e le diverse realtà tecniche, le informazioni sopra indicate, possono essere viste soltanto come raccomandazioni e non come rigide regole. Ogni suggerimento o consiglio dato, non è supportabile da garanzia vista l'impossibilità di controllare direttamente la messa in opera. Accettiamo tuttavia la responsabilità dell'idoneità dei nostri prodotti esclusivamente per usi appropriati, ed accettiamo tale responsabilità per iscritto. In qualunque caso di reclamo, la nostra responsabilità si limita al rimborso del prezzo d'acquisto del prodotto, sono esclusi danni conseguenti all'utilizzo. Prima dell'uso in circostanze particolari, è consigliabile effettuare delle prove, consultando i nostri tecnici. I dati sono soggetti a cambiamento dovuti al progresso tecnico.

Versione:  
E-056.1/03